

# Karta Katalogowa Kolumna głośnikowa TYP-Bk20





# Sat-System

## PRZEZNACZENIE, CECHY URZĄDZENIA

Kolumna głośnikowa TYP-Bk przystosowana jest do pracy wewnętrznej i zewnętrznej. Posiada 4 głośniki stożkowe o 10cm średnicy . Pracuje w technice wysokonapięciowej 100V. Posiada prostą regulację mocy pracy – przy pomocy przełącznika umieszczonego w tylnym panelu obudowy głośnika. Przeznaczony jest do emisji komunikatów głosowych. Dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia od 150Hz do 13kHz nadawane komunikaty są wygłaszane w najwyższej jakości i zrozumiałe dla podróżnych. Zastosowany uchwyt montażowy pozwala na łatwy i szybki montaż oraz prostą regulację ustawienia przy dokonywaniu pomiarów wskaźnika transmisji mowy STI

## DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne	
Pasma przenoszenia	150 Hz - 13 kHz
Efektywność ( 1W, 1m)	89 dB
Przetwornik	2 x głośnik stożkowy o średnicy 10 cm, odporny na warunki zewnętrzne
Moc znamionowa	20 W
Moc przepinana	20 / 10 / 3 / 5 W / 2.5 W (100 V), 10 / 5 / 2.5 / 1.3 / 0.5 W (70 V)
Impedancja znamionowa	70 V, 100 V
Wymiary ( sz;w;g;)	135 x 250 x 128 mm
Wymiary (ø x Głębokość)	-
Wykonanie	Tworzywo sztuczne HIPS, malowany, biały (RAL 9010 lub odpowiednik)
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +50°C

