

Wideo interkom Vi-09





PRZEZNACZENIE, CECHY URZĄDZENIA

Wideo interkom Vi-09 jest urządzeniem przeznaczonym do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa posiada szczelność IP-65. Wytrzymała obudowa IK-10 zapewnia najwyższą odporność na uszkodzenia i akty wandalizmu.

Dzięki wykorzystaniu protokołu SIP 2.0 może być wykorzystywany zarówno pojedynczo jak i w systemach rozbudowanych. Oparty o komunikację full duplex zapewniającą wysoką jakość połączeń z panelem operatora. Zabudowana kamera HD z podświetleniem IR zapewnia dobrą widoczność nawet przy niewielkiej ilości światła.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne	
Wymiary	120x195x34
Waga	2kg
Obudowa	Wykonana z materiału odpornego na korozję - Aluminium
Szczelność obudowy	IP-65
Poziom ochrony	IK-10
Zakres temperatury pracy	-40°C do +70°C wilgotność 10%-90%
Napięcie zasilania	DC12V/1A ; PoE
Wzmacniacz	Klasa D
Pasma przenoszenia	200 – 7000 Hz
Czułość mikrofonu	-50dB
Moc głośnika	3W
Kamera	2Mpx, kąt widzenia H:120°, V:84°; WDR; IR-mini.0.1 Lux; H.264; ONVIF
Funkcje dźwięku	G.711 a/u; G.723.1; G.722; PLC; DTMF (RFC2833) / SIP INFO; Eliminacja echa, redukcja szumu, detekcji i redukcji hałasu, Full-duplex
Funkcje kamery	Automatyczny tryb dzień/noc, automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli
Protokoły	SIP; UDP/TCP/TLS/HTTP/SNTP/FTP; VPN-L2TP/OpenVPN; TR-069
Uwagi	Istnieje możliwość nagrywania połączeń