

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY AUDIO KSA 2A



GRUPA PRODUKTOWA
HUSAR PA

PRODUKTY W RAMACH SERII
KONWERTER KSL 100



Zeskanuj, aby poznać więcej
szczegółowych informacji
dotyczących spełnianych
norm i badań tego produktu

Konwerter światłowodowy audio KSA A zapewnia dwukierunkową transmisję dźwięku po światłowodzie do 20km. Do transmisji wykorzystuje tylko 1 włókno (interfejs FC/UPC). Nieskompresowana transmisja wykonywana jest w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zapewniona jest najwyższa jakość wychodzącego sygnału audio bez jakichkolwiek zniekształceń. Dzięki transmisji dwukierunkowej zapewnia możliwość nadawania komunikatów z lokalnych pulpity operatora CSDIP oraz transmisję z głośników systemu rozgłoszeniowego do rejestratorów.

DANE TECHNICZNE KONWERTERA ŚWIATŁOWODOWEGO **AUDIO KSA-2A**

Parametry techniczne	
Interfejs audio	RCA
Impedancja wejścia audio	600 omh 47 k
Impedancja wyjścia audio	600 omh 10 k
Napięcie wejścia audio max.	2 V
Pasma przenoszenia audio	20Hz-20 kHz
Częstotliwość próbkowania audio	48 kHz
Interfejs optyczny	FC/UPC włókno jednomodowe
Długość fali	1310 nm/1550 nm
Odległość transmisji	do 20 km
Zasilanie	100-230 V AC (10%) 50 - 60 Hz 1%
Temperatura pracy	-25°C do +55°C
Wymiary	110 mm x 93 mm x 26 mm (szer. x wys. x gł.)

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie.

