

CZUJNIK POZIOMU SZUMU OTOCZENIA ANS HUSAR CT ANS



GRUPA PRODUKTOWA
HUSAR PA

PRODUKTY W RAMACH SERII
HUSAR CT ANS



Zeskanuj, aby poznać więcej
szczegółowych informacji
dotyczących spełnianych
norm i badań tego produktu

- ☑ Zgodność ze standardem IPI-6 PKP PLK S.A.
- ☑ Minimalny zakres mierzonego szumu otoczenia: 55-95 dB
- ☑ Minimalny zakres temperatury środowiska pracy -25°C do +55°C
- ☑ Stopień ochrony – IP 65 zgodny z PN-EN 60529:2003
- ☑ Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi – IK06 zgodne z PN-EN 50102:2001

Czujnik tła CT-ANS jest przeznaczony do pomiaru szumu otoczenia pomagającym w dostosowaniu poziomu głośności wygłaszanych komunikatów głosowych do mierzonego poziomu hałasu w strefie działania systemu rozgłoszeniowego. W oparciu o pomiary czujnika CT-ANS, system rozgłoszeniowy utrzymuje głośność emitowanego dźwięku (zapowiedzi, informacji) w strefie dla określonego ustawienia. Pozwala to na wygłaszanie zrozumiałych komunikatów na poziomie głośności odpowiednio dostosowanym. Czujnik, pomiaru szumu otoczenia dokonuje przy pomocy wbudowanego mikrofonu.



DANE TECHNICZNE CZUJNIK POZIOMU SZUMU OTOCZENIA **ANS HUSAR CT ANS**

Parametry techniczne	
Zakres pomiaru tła	30 – 108 dBA
Zakres temperatury pracy	-25 °C do +55 °C
Wymiary	65mmx40mmx30mm(szer.xwys.x gł.)
Obudowa	Jasnoszara, kolor RAL 7 035
Warunki pracy	-30°C do +70°C (wilgotność względna od 0 do 95%, bez kondensacji)
Szczelność obudowy	IP-65 (PN-EN 60529:2003)
Stopień ochrony	Wykonana z materiału odpornego na korozję malowana na kolor RAL 9002 IK 06 (wg PN-EN 5012:2001)

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie. Dokument ogólnych warunków dostaw znajduje się na stronie internetowej producenta – www.systemhusar.pl