

INTERKOM KASOWY Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ

HUSAR IKPI



PRODUKTY W RAMACH SERII

HUSAR PA



Zeskanuj, aby poznać więcej
szczegółowych informacji
dotyczących spełnianych
norm i badań tego produktu

- ✓ Wysokiej jakości interkom przeznaczony do stosowania w okienkach kasowych
- ✓ Dołączony wzmacniacz pętli indukcyjnej pozwalający osobom używającym aparatów słuchowych prowadzić rozmowę z operatorem systemu
- ✓ Funkcja blokady szumów i trzasków zapewnia czysty i wyraźny dźwięk
- ✓ Automatyczne wykrywanie stanu pracy i automatyczna korekta sygnału
- ✓ Praca w układzie full duplex
- ✓ Regulacja głośności po master i slave z dotykowego panelu w pulpicie mikrofonowym

DANE TECHNICZNE INTERKOMU KASOWEGO Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ **HUSAR IKPI**

Parametry techniczne	
Interkom	Praca w układzie full duplex
Regulacja głośności	Oddzielnie dla stacji master i slave
Wymiary Master	160mm × 90mm × 42mm
Wymiary Slave	Ø 90mm × 22mm
Audio Master	2W, czułość mikrofonu 36dBB
Audio Slave	3W, czułość mikrofonu 58dB
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	≥6W

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie. Dokument ogólnych warunków dostaw znajduje się na stronie internetowej producenta – www.systemhusar.pl

