

MODUŁ BMS



GRUPA PRODUKTOWA FALCONPSIM

PRODUKTY W RAMACH SERII MODUŁ BMS



Zeskanuj, aby poznać więcej
szczegółowych informacji
dotyczących spełnianych
norm i badań tego produktu.

- ✓ 8-kanalowy moduł z przekaźnikiem
- ✓ Niezawodna komunikacja
- ✓ Obsługa 10 połączeń klienckich TCP
- ✓ Szeroki zakres temperatury pracy urządzenia: -40°C do +80°C
- ✓ Funkcja oszczędzania energii

Moduł BMS jest przemysłowym 8-kanalowym modulem z przekaźnikami sterowanymi przez protokół TCP/IP z transparentnym trybem komunikacji Modbus. Całość została zamknięta w estetycznej obudowie z materiału ABS kompatybilna z szyną DIN. Może być podłączony do zewnętrznego wysokoprądowego stycznika AC i przekaźnika. Niezawodna komunikacja. Obsługiwane jest automatyczne pozyskiwanie adresów IP. Obsługa 10 połączeń klienckich TCP pod serwerem TCP. Za pomocą dostarczonego oprogramowania konfiguracyjnego można skonfigurować 5 trybów pracy: serwer TCP, klient TCP, serwer UDP, klient UDP, nazwa domeny DNS. Posiada port RS485 i Ethernet. Posiada 8 programowalnych przekaźników, 8 wejść. Funkcja zapisywania przy wyłączonym zasilaniu (zapis stanu przekaźnika). Produkt może wytrzymać wysoką temperaturę i pracować w środowisku o temperaturze od -40 do +85 °C.

DANE TECHNICZNE MODUŁU BMS

	Parametry techniczne
Obudowa	Wykonana z materiału ABS z montażem na szynę DIN
Tryby pracy	Serwer TCP, klient TCP, serwer UDP, klient UDP, nazwa domeny DNS
Porty	Port RS485 i Ethernet
Zasilanie	DC 7-24 V (zaciski śrubowe lub wtyk DC 5,5-2,1 mm)
Wejścia	8 niezależnych wejść + 2 z możliwością bezpośredniegoysterowania wszystkich wyjść przekaźnikowych
Wyjścia	8 niezależnych wyjść przekaźnikowych, beznapięciowych (maksymalne 10 A dla AC 250 V lub DC 30 V)
Temperatura pracy	Ood -40 do + 85 °C
Wymiary	110 mm x 160 mm x 60 mm

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie.

